Produktdatenblatt

LEDriving SMART CANBUS LEDSC03

Fehlerfrei

Umgeht die Ausfallerkennung des Fahrzeugs

Flickerfrei

Keine störendes Flimmern im Scheinwerfer

3 Jahre OSRAM Garantie, die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.comam-guarantee

Für mehr Kundenzufriedenheit



LED-Aufrüstungen passgenau durchführen

Der LEDriving SMART CANBUS umgeht die Lampenausfallerkennungssystem eines Fahrzeugs, wenn eine H7-LED-Nachrüstlampe verwendet wird. Das Steuergerät bietet eine einfache Installation und ist für die meisten Fahrzeugmodelle mit automatischem Lampenausfallerkennungssystem geeignet. Ein weiteres Merkmal ist das flackerfreie Scheinwerferlicht des Fahrzeugs. OSRAM gewährt auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie. Nur die Kombination aus OSRAM NIGHT BREAKER LED Lampen in Verbindung mit dem offiziellen OSRAM Zubehör - LEDriving ADAPTER und LEDriving SMART CANBUS (wo vorgeschrieben) - ist zugelassen. Optionale Verwendung von Canbus-Steuergeräten bei Fehlermeldung am Bordcomputer wird in Abhängigkeit der Fahrzeugausstattung empfohlen.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	LEDSC03
Application (Category and Product specific)	Zubehör für LED Retrofits

Elektrische Daten

Nennleistung	12,00 W

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	220,80 g
Länge	82,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	2500 h
Lebensdauer Tc	2500 h

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED-Zubehör

Klassifikationen

Bestellnummer	LEDSC03

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	11-10-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4062172176491 | 4062172191203
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	b228c675-685f-4439-b56b-d61c0e60da8b

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172176491	LEDriving Canbus Control LEDSC03	Faltschachtel 2	150 mm x 70 mm x 150 mm	1.58 dm^3	1097.00 g
4062172201070	LEDriving Canbus Control LEDSC03	Versandschachtel 4	159 mm x 150 mm x 165 mm	3.94 dm^3	1199.00 g
4062172201087	LEDriving Canbus Control LEDSC03	Versandschachtel 32	339 mm x 321 mm x 367 mm	39.94 dm^3	10269.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	User instruction LEDSC03 LEDSC03 1 2 series
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)
	User instruction LEDSC03 3 series (EN)

Rechtliche Hinweise
Nur für Abblendlicht Applikation

Optionale Verwendung von Canbus-Steuergeräten bei Fehlermeldung am Bordcomputer wird in Abhängigkeit der Fahrzeugausstattung empfohlen.

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.